


# LFM/275/120/80/WH/STD/WIRING

Cod. 020073 -

## Cablaggio con cavo bipolare

Cord-set with double-poles cable



### Note

- Possibilità di cablaggi solo con spina o solo con interruttore. Cavo esente ftalati. Disponibili a richiesta finiture e lunghezze speciali. Gamma cablaggi con spine: europea, U.S.A., inglese e franco/schuko. Tolleranze: L1 e L2 = 1 m ( $\pm 1$  cm); L1 e L2 > 1 m ( $\pm 1\%$ ).

### Note

- Cord-sets available with plug only or with switch only. Cable phthalate free. Special finishes and lengths available on request. Cord-sets range with plugs: European, U.S.A., British and French/Schuko. Tolerances: L1 and L2 = 1 m ( $\pm 1$  cm); L1 and L2 > 1 m ( $\pm 1\%$ ).

### Varianti – Variants

Cod. 020085 - 120/80 nero / 120/80 black

Cod. 020074 - 120/80 oro / 120/80 gold

Cod. 020492 - 120/80 trasparente / 120/80 transparent



ITA  
Documentazione online  
- LINK PAGINA PRODOTTO -



ENG  
Online documents  
- WEBPAGE LINK -

## LFM/275/120/80/WH/STD/WIRING

Cod. 020073 -

Cod. 020073

Trattamento/Colore	Color/Treatment	bianco / white
Interruttore	Switch	unipolare 2(1)A, carico lampada 1A, 250V, 1E4 (mod.304) / one-pole 2(1), tungsten lamp load 1A, 250V, 1E4 (mod.304)
Spina	Plug	europea 2.5A, 250V (mod.2130) / european, 2.5A, 250V (mod.2130)
Cavo	Cable	piatto bipolare H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> / two poles flat cable H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup>
Finitura cavo	Finishes	capo libero con terminali elettrosaldati / free end with electrowelded terminals
Lunghezza L1/L2	L1/L2 length	120/80
Peso pezzo	Item weight	82,4 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	250
Dimensione confezione	Size of packaging	41,5 x 37,5 x 28 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.