




ARTIGO (REFERÊNCIA) <i>Producto</i> <i>Product</i>	TRANSF. 24V 36W*N
SÉRIE <i>Serie</i> <i>Series</i>	AC/DC 24V METAL
TIPO <i>Tipo</i> <i>Type</i>	Transformador <i>Transformador</i> <i>Transformer</i>
TECNOLOGIA <i>Tecnología</i> <i>Technology</i>	Tensão constante AC/DC 24V <i>Tensión constante</i> <i>Constant voltage</i>
CÓDIGO DE BARRAS <i>Código de barras</i> <i>Barcode</i>	5608409035705
COR <i>Color</i> <i>Colour</i>	--
MATERIAL <i>Material</i> <i>Material</i>	Metal <i>Metal</i> <i>Metal</i>

DIÂMETRO (D.) <i>Diámetro</i> <i>Diameter</i>	--
ALTURA (A.) <i>Altura</i> <i>Height</i>	2,7cm
COMPRIMENTO (C.) <i>Longitud</i> <i>Lenght</i>	14cm
LARGURA (L.) <i>Ancho</i> <i>Width</i>	3,3cm
PESO <i>Peso</i> <i>Weight</i>	116g



INFORMAÇÃO GERAL

Información General | *General Information*

Índice de proteção <i>Índice de Protección</i> <i>Protection Index</i>	IP20 <i>Tipo</i>
Classe de proteção <i>Clase de protección</i> <i>Protection class</i>	I
Fator de potência <i>Factor de potencia</i> <i>Power factor</i>	--
Número de LED <i>Número de LED</i> <i>LED number</i>	--
Secção de entrada <i>Sección de entrada</i> <i>Input section</i>	--
Secção de saída <i>Sección de salida</i> <i>Output section</i>	--

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Información técnica | *Technical information*

Tensão de entrada <i>Voltaje de entrada</i> <i>Input voltage</i>	176-264Vac
Frequência <i>Frecuencia</i> <i>Frequency</i>	50/60Hz
Potência <i>Potencia</i> <i>Power</i>	36W
Corrente de entrada (máx) <i>Corriente de entrada (máx)</i> <i>Input current (max)</i>	--
Tensão de saída <i>Voltaje de salida</i> <i>Output voltage</i>	24Vdc
Corrente de saída <i>Corriente de salida</i> <i>Output current</i>	1,5A
Eficiência (%) <i>Eficiencia</i> <i>Efficiency</i>	82
Temperatura ambiente (Ta) <i>Temperatura ambiente</i> <i>Ambient temperature</i>	-20..+60°C
Temperatura Invólucro (Tc) <i>Temperatura de la carcasa</i> <i>Case Temperature</i>	--
Isolação <i>Aislamiento</i> <i>Insulation</i>	--

PROTEÇÕES


Protecciones | *Protections*

Proteção curto circuito (SCP) <i>Protección contra cortocircuitos</i> <i>Short circuit protection</i>	Sim <i>Sí</i> <i>Yes</i>
Proteção sobrecarga (OPP) <i>Protección de sobrecarga</i> <i>Overload protection</i>	Sim <i>Sí</i> <i>Yes</i>
Proteção sobreaquecimento (OTP) <i>Protección contra sobretemperatura</i> <i>Over temperature protection</i>	--
Proteção sobretensões (OVP) <i>Protección contra sobretensiones</i> <i>Overvoltage protection</i>	--
Proteção de sobrecarga (L-N) <i>Protección de sobrecarga</i> <i>Surge protection</i>	--
Tremulação <i>Parpadeo</i> <i>Flicker</i>	--
Potência sem carga <i>Energia sin carga</i> <i>No-load power</i>	--

Driver for Sensation Striplight 36W 24V

TRANSF.24V 36W*N

- Protection function: short circuit, over current and overload;
- Reasonable circuit design layout, high conversion efficiency, low temperature rise;
- 100% full load aging test;
- Small output ripple, high working efficiency, small size and light weight;
- Every product has an impact test;



Product data

Input

Voltage range (V)	176-264V AC
Frequency range (Hz)	50/60HZ
Efficiency (Typ.)	82%
AC current (Typ.)	0.37A/230V
Inrush current(Typ.)	cold start time <65A/230VAC
Leakage current	< 2mA/240VAC

Output

DC voltage	24V
Rated current	1.5A
Current range	0~1.5A
rated power	36W
Ripple and noise	240mV
Voltage adjustment	22-27.6V
Range	±1%
Voltage accuracy	±0.5%
Linear adjustment rate	±0.5%
Start time	≤1000ms/230VAC(full loaded)
Retention time (Typ.)	50ms/230VAC(full loaded)

Protection features

Short circuit protection method:	Protection Protection method: hiccup mode,automatic recovery after abnormal removal.
Overload protection	110%~150% of rated output power Protection mode:hiccup mode,automatic recovery after abnormal removal.

Condition

Working temperature(C)	-20 C - +60 C
Working temperature(C)	20% - 90%RH, No condensation
Storage temperature、humidity	-40 C - +80 C , 10% - 95%RH, No condensation
Temperature coefficient	±0.3‰ (0 - 50 C)
Vibration resistance	10-500Hz,5g 10min/cycle, X、 Y、 Z axes each 60 minutes.

Safety standard

Withstand voltage(VAC)	I/P-O/P:1.5KVAC,I/P-FG:0.5KVAC,OP-FG:0.5KVAC 60S
Safety standard Reference	EN/UL60950-1,GB4943 Standard design
Insulation resistance	I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 100M Ohm/500VDC/25 C

Product Data

Product code	TRANSF.24V 36W*N
Product name	Driver for Sensation Striplight 36W 24V
Bar code	/

Package

Product size	140*33*27(mm)(L*W*H)
Carton Quantity	150PCS
Carton gross weight	20.55kg

